Anwendungen

- Konferenz- und Schulungsräume
- Sport- und Mehrzweckhallen
- Theater
- Musicals
- Erlebnisparks
- Discotheken

Features + Vorteile

- Passives 8” / 1” Lautsprecher Design
- drehbares CD horn
- U-Bügel horizontal & vertikal verfügbar
- vielfältiges Zubehör
- in Schwarz und weiß erhältlich

Das 90° x 60° abstrahlende Horn lässt sich bei Bedarf um 90°drehen, um eine 60° x 90° Charakteristik zu erhalten. Ein aufwendiges, passives Filternetzwerk sorgt für eine phasenkorrekte Anpassung der Komponenten. In das Gehäuse des i.flex8 sind diverse Flug- und Montagepunkte untergebracht und ermöglichen in Kombination mit dem erhältlichen Zubehör eine einfache Installation. Durch die Impedanz von 16 Ohm ist es problemlos möglich, bis zu vier i.Flex8 an einen Endstufenkanal anzuschließen.

Der AD-Systems i.flex8 ist geeignet für Beschallungsanwendungen, bei denen Entfernungen bis ca. 10m zu überbrücken sind und benötigt aufgrund seiner linearen Abstimmung keinen Controller.

Modell	i.Flex8
Gehäuse	12 mm Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung
Prinzip	2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung
Schutzgitter	1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustikschaum beklebt
Komponenten	8“ Tiefmitteltonlautsprecher 1“ Kompressionstreiber mit 1.4“ Schwingspule | Drehbares CD Horn Passive Frequenzweiche
Frequenzgang	100 Hz–20 kHz
Belastbarkeit RMS | peak	250 W RMS | 1.000 W Peak
Impedanz	16 Ω
Abstrahlwinkel	90° x 60°
Wirkungsgrad	95 dB
SPLmax	125 dB | peak | 1 m
Anschlüsse	NL4: 1+/1-
Abmessungen (B x H x T)	248 x 414 x 240 mm
Gewicht	12 kg
Zubehör	100V Übertrager, RAL Farben Horizontalbügel, Vertikalbügel, Schwenkneigehalter

AD-Systems GmbH & Co. KG
Am Schornacker 11c
D-46485 Wesel

T: +49 (0) 281 4 60 90 7-0
E: info@ad-systems.com
W: www.ad-systems.com

Due to continuous R&D, all specifications are subject to change witout prior notice.