

Anwendungen

- FOH-Lautsprecher
- Kompaktmonitor (spiegelsymmetrisch)
- Frontfill / Nearfill / Background / Front PA

Features + Vorteile

- Passives 12"/1" Lautsprechersystem
- Drehbares CD-Horn
- Bifunktionales Gehäusedesign
- U-Bügelaufnahme
- Umfangreiches Zubehör

Ein aufwendiges, passives Filternetzwerk sorgt für eine perfekte Anpassung der Komponenten und gestattet auf Grund dessen einen Fullrangebetrieb ohne den Einsatz zusätzlicher Elektronik.

Das Gehäuse des Flex12 ist winkelsymmetrisch ausgelegt und ermöglicht eine spiegelsymmetrische Aufstellung im Monitorbetrieb. Für eine einfache und effiziente Verkabelung im Monitorbetrieb sorgen zwei Speakon® NL4 Buchsen als Anschlüsse auf der Rückseite, sowie je ein Speakon® auf Boden- und Deckelseite.

Der Flex12 ist ein Universal-Werkzeug, einsetzbar als FOH Fullrange-Lautsprecher, als kompakter Bühnenmonitor mit ultraflacher Sichtlinie oder als Mid-/High Topteil in Kombination mit unseren Subwoofern.



Modell	Flex12
Gehäuse	15 mm Multiplex mit hochfester Struktur-lackierung und Monitorwinkel
Prinzip	2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung
Schutzgitter	1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustik-schaum beklebt
Komponenten	12" Neodym Tiefmitteltonlautsprecher 1" ND Kompressionstreiber mit 1.7" Schwingspule Drehbares CD Horn Passive Frequenzweiche
Frequenzgang	75 Hz-19,5 kHz
Belastbarkeit RMS peak	400 W RMS 1.600 W Peak
Impedanz	8 Ω
Abstrahlwinkel	75° x 50°
Wirkungsgrad	98 dB
SPLmax	130 dB peak 1 m
Anschlüsse	NL4: 1+/1- auf Rückseite und Boden
Abmessungen (B x H x T)	380 x 622 x 293 mm
Gewicht	19 kg
Zubehör	Schwenkbügel, Quad-Flightcase Transport-Cover