

## Anwendungen

- Front-, Side-, Drumfill
- Festinstallation
- PA-System für Clubs, Discotheken
- Bassunterstützung für PA-Systeme jeglicher Art

## Features + Vorteile

- Hochbelastbare Kompaktsubwoofe
- Gewichtssparende Neodymbestückung
- 15“ Langhubchassis
- Direktstrahler in Bassreflex tuning
- Hochständeraufnahme für Satelliten-Systeme
- Maximaler Schalldruck 128 dB

Er zeichnet sich durch äußerst kompakte Abmessungen sowie ein geringes Gewicht durch die Verwendung eines Neodym-Lautsprechers aus.

Optional kann der Flex15B zusätzlich mit einer schaltbaren Passiv-Frequenzweiche nachgerüstet werden, und bietet sich damit als passive Bassenerweiterung zu den Mittelhochtonsysteme der Flex Serie an.



**Modell** Flex15B

**Gehäuse** 15 mm Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung Tieftonsystem, Bassreflexabstimmung

**Prinzip** tem, Bassreflexabstimmung

**Schutzgitter**

1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustik-

**Komponenten**

schaum beklebt

15“ Neodym Langhublautsprecher

**Frequenzgang** 43 Hz–500 Hz

**Belastbarkeit RMS | peak** 500 W RMS | 2.000 W Peak

**Impedanz** 8 Ω

**Abstrahlwinkel** Omnidirektional

**Wirkungsgrad** 95 dB

**SPLmax** 128 dB | peak | 1 m

**Anschlüsse** NL4: 2+/2-

**Abmessungen (B x H x T)** 450 x 500 x 580 mm

**Gewicht** 22 kg

**Zubehör**

Rollensatz, Transportcover  
passive XO