

Anwendungen

- FOH-Lautsprecher
- Kompaktmonitor (spiegelsymmetrisch)
- Frontfill / Nearfill / Background

Features + Vorteile

- Passives 15"/1" Lautsprechersystem
- Drehbares CD-Horn
- Bifunktionales Gehäusedesign
- U-Bügelaufnahme
- Umfangreiches Zubehör

Ein aufwendiges, passives Filternetzwerk sorgt für eine perfekte Anpassung der Komponenten und gestattet somit einen Fullrangebetrieb ohne den Einsatz zusätzlicher Elektronik. Für eine einfache und effiziente Verkabelung im Monitorbetrieb dienen zwei Speakon® NL4 Buchsen als Anschlüsse auf der Rückseite, sowie zwei weitere auf der Unterseite.

Der Flex15 lässt sich als FOH Fullrange-Lautsprecher, als kompakter Bühnenmonitor oder Nearfill und als Mid-/High Topteil in Kombination mit unseren Subwoofern betreiben.



Modell	Flex15
Gehäuse	15 mm Multiplex mit hochfester Struktur-lackierung und Monitorwinkel
Prinzip	2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung
Schutzgitter	1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustik-schaum beklebt
Komponenten	15" Neodym Tiefmitteltonlautsprecher 1" ND Kompressionstreiber mit 1.7" Schwingspule Drehbares CD Horn Passive Frequenzweiche
Frequenzgang	70 Hz-19,5 kHz
Belastbarkeit RMS peak	400 W RMS 1.600 W Peak
Impedanz	8 Ω
Abstrahlwinkel	75° x 50°
Wirkungsgrad	98 dB
SPLmax	130 dB peak 1 m
Anschlüsse	NL4: 1+/1- auf Rückseite und Boden
Abmessungen (B x H x T)	450 x 700 x 390 mm
Gewicht	22 kg
Zubehör	Schwenkbügel, Quad-Flightcase Transport-Cover