

Anwendungen

- Front-, Side-, Drumfill
- Fixed installation
- PA-System for clubs, discotheques, mobile DJs
- bass extension for PA-systems of any kind

Features + Vorteile

- Hochbelastbare Kompaktsubwoofe
- Gewichtssparende Neodymbestückung
- 18“ Langhubchassis
- Direktstrahler in Bassreflex tuning
- Hochständeraufnahme für Satelliten-Systeme
- Maximaler Schalldruck 129 dB

Er zeichnet sich durch äußerst kompakte Abmessungen sowie ein geringes Gewicht durch die Verwendung eines Neodym- Lautsprechers aus.

Optional kann der Flex18B zusätzlich mit einer schaltbaren Passiv-Frequenzweiche nachgerüstet werden, und bietet sich damit als passive Bassenerweiterung zu den Mittelhochtonsysteme der Flex Serie an.



Modell Flex18B

Gehäuse 15 mm Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung Tieftonsystem, Bassreflexabstimmung

Prinzip tem, Bassreflexabstimmung

Schutzgitter

1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustik-

Komponenten

schaum beklebt

18“ Neodym Langhublautsprecher

Frequenzgang 39 Hz–250 Hz +/-3 dB

Belastbarkeit RMS | peak 500 W RMS | 2.000 W Peak

Impedanz 8 Ω

Abstrahlwinkel Omnidirektional

Wirkungsgrad 96 dB

SPLmax 129 dB | peak | 1 m

Anschlüsse NL4: 2+/2-

Abmessungen (B x H x T) 500 x 600 x 700 mm

Gewicht 34 kg

Zubehör Rollensatz, Transportcover
passive XO