

Anwendungen

- FOH-Lautsprecher
- Kompaktmonitor
- Frontfill / Nearfill / Background

Features + Vorteile

- Passives 8"/1" Lautsprechersystem
- Drehbares CD-Horn
- Diverse Flugaufnahmen
- Bifunktionales Gehäusedesign
- U-Bügelaufnahme
- Umfangreiches Zubehör
- Erweiterbar zur kompakten Front PA

Ein aufwendiges, passives Filternetzwerk sorgt für eine perfekte Anpassung der Komponenten und ermöglicht einen Fullrangebetrieb ohne den Einsatz zusätzlicher Elektronik. Für eine einfache und effiziente Verkabelung im Monitor- oder Nearfillbetrieb dienen zwei Speakon® NL4 Buchsen als Anschlüsse auf der Rückseite, sowie zwei weitere auf der Unterseite.

Der Flex8 lässt sich als FOH Fullrange-Lautsprecher, als kompakter Bühnenmonitor oder Nearfill und als Mid-/High Topteil in Kombination mit unseren Subwoofern betreiben.



Modell	Flex8
Gehäuse	12 mm Multiplex mit hochfester Struktur-lackierung und Monitorwinkel
Prinzip	2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung
Schutzgitter	1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustik-schaum beklebt
Komponenten	8" Neodym Tiefmitteltontlautsprecher 1" ND Kompressionstreiber mit 1.7" Schwingspule Drehbares CD Horn Passive Frequenzweiche
Frequenzgang	100 Hz-20 kHz
Belastbarkeit RMS peak	250 W RMS 1.000 W Peak
Impedanz	16 Ω
Abstrahlwinkel	90° x 60°
Wirkungsgrad	95 dB
SPLmax	125 dB peak 1 m
Anschlüsse	NL4: 1+/1- auf Rückseite und Boden
Abmessungen (B x H x T)	248 x 414 x 224 mm
Gewicht	9 kg
Zubehör	Schwenkbügel, Quad-Flightcase Transport-Cover