

Anwendungen

- Große Sport- und Mehrzweckhallen
- Stadien, Reithallen
- Theater
- Musicals
- Erlebnisparks
- Discotheken und ähnliche Anwendungen

Features + Vorteile

- Passives 15" / 1.4" Lautsprecher Design
- drehbares CD horn
- U-Bügel horizontal & vertikal verfügbar
- vielfältiges Zubehör
- in Schwarz und weiß erhältlich

Das verwendete und neu entwickelte 75° x 50° Horn besitzt eine quadratische Öffnung und kann somit um 90° gedreht eingesetzt werden. Für Anwendungen, die einen erweiterten Frequenzgang im Tieftonbereich erfordern, stehen je nach Pegelerfordernis verschiedene Bass-Systeme zur Verfügung.

Der i.flex15.2 ist geeignet für Beschallungsanwendungen bei denen Entfernungen bis ca. 25m zu überbrücken sind und benötigt aufgrund seiner linearen Abstimmung keinen Controller.



Modell	i.Flex15.2
Gehäuse	15 mm Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung
Prinzip	2-Weg Passivsystem,
Schutzgitter	Bassreflexabstimmung 1.5 mm Gitter, mit schwarzem Akustikschaum
Komponenten	beklebt 15" Tiefmitteltontlautsprecher 1" Kompressionstreiber mit 2.5" Schwingspule Drehbares CD Horn Passive Frequenzweiche
Frequenzgang	70 Hz–18 kHz
Belastbarkeit RMS peak	450 W RMS 1.800 W Peak
Impedanz	8 Ω
Abstrahlwinkel	75°x50°
Wirkungsgrad	98 dB
SPLmax	131 dB peak 1 m
Anschlüsse	NL4: 1+/1-
Abmessungen (B x H x T)	450 x 700 x 390 mm
Gewicht	30,5 kg
Zubehör	100V Übertrager, RAL Farben Horizontalbügel, Vertikalbügel, Schwenkneigehalter