

## Anwendungen

- Konferenz- und Schulungsräume
- Sport- und Mehrzweckhallen
- Theater
- Musicals
- Erlebnisparks
- Discotheken

## Features + Vorteile

- Passives 12" / 1.4" Lautsprecher Design
- drehbares CD horn
- U-Bügel horizontal & vertikal verfügbar
- vielfältiges Zubehör
- in Schwarz und weiß erhältlich

Das verwendete und neu entwickelte 75° x 50° Horn besitzt eine quadratische Öffnung und kann somit um 90° gedreht eingesetzt werden. Für Anwendungen, die einen erweiterten Frequenzgang im Tieftonbereich erfordern, stehen je nach Pegelerfordernis verschiedene Bass-Systeme zur Verfügung.

Der AD-Systems i.Flex12.2 ist geeignet für Beschallungsanwendungen bei denen Entfernungen bis ca. 25m zu überbrücken sind und benötigt aufgrund seiner linearen Abstimmung keinen Controller.



**Modell** i.Flex12.2

**Gehäuse** Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung. IP-54 klassifiziert

**Prinzip** 2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung

**Schutzgitter** 1.5 mm Wabengitter mit schwarzem Akustikschaum beklebt

**Komponenten** 12" Tiefmitteltonlautsprecher  
1.4" Kompressionstreiber mit 2.5" Schwingspule  
Drehbares 75°x50° CD Horn  
Passive Frequenzweiche mit PPCN Technologie

**Frequenzgang** 75 Hz–18 kHz

**Belastbarkeit RMS | peak** 450 W RMS | 1.800 W Peak

**Impedanz** 8 Ω

**Abstrahlwinkel** 75°x50°

**Wirkungsgrad** 98 dB

**SPLmax** 131 dB | peak | 1 m

**Anschlüsse** NL4: 1+/1-

**Abmessungen (B x H x T)** 380 x 630 x 350 mm

**Gewicht** 25 kg

**Zubehör** 100V Transformer (ELA)  
RAL Farben verfügbar  
Horizontalbügel und Vertikalbügel  
Schwenkneigehalter