

Anwendungen

- Große Sport- und Mehrzweckhallen
- Stadien, Reithallen
- Theater
- Musicals
- Erlebnisparks
- Discotheken und ähnliche Anwendungen

Features + Vorteile

- Passives 15" / 1" Lautsprecher Design
- drehbares CD Horn
- U-Bügel horizontal & vertikal verfügbar
- vielfältiges Zubehör
- in Schwarz und Weiß erhältlich

Das verwendete und neu entwickelte 75° x 50° Horn besitzt eine quadratische Öffnung und kann somit um 90° gedreht eingesetzt werden. Für Anwendungen, die einen erweiterten Frequenzgang im Tieftonbereich erfordern, stehen je nach Pegelerfordernis verschiedene Bass-Systeme zur Verfügung.

Der AD-Systems i.Flex15.1 ist geeignet für Beschallungsanwendungen bei denen Entfernungen bis ca. 20m zu überbrücken sind und benötigt aufgrund seiner linearen Abstimmung keinen Controller.



Modell i.Flex15.1

Gehäuse Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung. IP-54 klassifiziert

Prinzip 2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung

Schutzgitter 1.5 mm Wabengitter mit schwarzem Akustikschaum beklebt

Komponenten 15" Tiefmitteltonlautsprecher
1" Kompressionstreiber mit 1.7" Schwingspule
Drehbares 75° x 50° CD Horn
Passive Frequenzweiche mit PPCN Technologie

Frequenzgang 70 Hz–19,5 kHz

Belastbarkeit RMS | peak 400 W RMS | 1.600 W Peak

Impedanz 8 Ω

Abstrahlwinkel 75° x 50°

Wirkungsgrad 98 dB

SPLmax 130 dB | peak | 1 m

Anschlüsse 2 Neutrik Speakon NL4: 1+/1-

Abmessungen (B x H x T) 450 x 700 x 435 mm

Gewicht 28 kg

Zubehör 100V Transformer (ELA),
RAL Farben, Horizontalbügel und
Vertikalbügel, Schwenkneigehalter