

## Anwendungen

- Große Sport- und Mehrzweckhallen
- Stadien, Reithallen
- Theater
- Musicals
- Erlebnisparks
- Discotheken und ähnliche Anwendungen

## Features + Vorteile

- Passives 15" / 1.4" Lautsprecher Design
- drehbares CD Horn
- U-Bügel horizontal & vertikal verfügbar
- vielfältiges Zubehör
- in Schwarz und weiß erhältlich

Das verwendete und neu entwickelte 75° x 50° Horn besitzt eine quadratische Öffnung und kann somit um 90° gedreht eingesetzt werden. Für Anwendungen, die einen erweiterten Frequenzgang im Tieftonbereich erfordern, stehen je nach Pegelerfordernis verschiedene Bass-Systeme zur Verfügung.

Der i.flex15.2 ist geeignet für Beschallungsanwendungen bei denen Entfernungen bis ca. 25m zu überbrücken sind und benötigt aufgrund seiner linearen Abstimmung keinen Controller.



<b>Modell</b>	i.Flex15.2
<b>Gehäuse</b>	Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung. IP-54 klassifiziert
<b>Prinzip</b>	2-Weg Passivsystem, Bassreflexabstimmung
<b>Schutzgitter</b>	1.5 mm Wabengitter mit schwarzem Akustikschaum beklebt
<b>Komponenten</b>	15" Tiefmitteltontlautsprecher 1,4" Kompressionstreiber mit 2.5" Schwingspule Drehbares 75°x50° CD Horn Passive Frequenzweiche mit PPCN Technologie
<b>Frequenzgang</b>	70 Hz–18 kHz
<b>Belastbarkeit RMS   peak</b>	450 W RMS   1.800 W Peak
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Abstrahlwinkel</b>	75°x50°
<b>Wirkungsgrad</b>	98 dB
<b>SPLmax</b>	131 dB   peak   1 m
<b>Anschlüsse</b>	2 Neutrik Speakon NL4: 1+/1-
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	450 x 700 x 390 mm
<b>Gewicht</b>	31 kg
<b>Zubehör</b>	100V Transformer (ELS), RAL Farben, Horizontalbügel, Vertikalbügel Schwenkneigehalter