

Anwendungen

- Festinstallation PA-System für Clubs, Discotheken
- Bassunterstützung für PA-Systeme jeglicher Art

Features + Vorteile

- Kompakter Hochleistungs-Bass
- 18" Langhub-Tieftöner
- Bassreflexabstimmung
- Stativ Montageplatte
- Max. SPL 128dB

Der i.Flex15B verfügt über einen leistungsstarken Langhub-Tieftöner mit geringer Verzerrung und bietet eine natürliche Wiedergabe. Dies erfordert die Verwendung einer externen aktiven Frequenzweiche.

Die Gehäuse bestehen aus Birkensterrholz und sind schlagfest lackiert. Die Front wird durch ein robustes Gitter geschützt. Es ist auch mit auswechselbarem Akustikschaum überzogen.

Option: passives X-Over für i.Flex15B



Modell i.Flex15B

Gehäuse Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung. IP-54 klassifiziert

Prinzip Bassreflexabstimmung

Schutzgitter 1.5 mm Wabengitter mit schwarzem Akustikschaum beklebt

Komponenten 15" Langhublautsprecher mit 100mm Schwingspule

Frequenzgang 42 Hz-250 Hz

Belastbarkeit RMS | peak 750 W RMS | 3.000 W Peak

Impedanz 8 Ω

Abstrahlwinkel Omnidirektional

Wirkungsgrad 94 dB

SPLmax 130 dB | peak | 1 m

Anschlüsse 2 Neutrik Speakon NL4: 2+/2-

Abmessungen (B x H x T) 450 x 500 x 580 mm

Gewicht 29 kg

Zubehör 100V Transformer, RAL Farben, passives X-Over für i.Flex15B