

Anwendungen

- Festinstallation PA-System für Clubs, Discotheken
- Bassunterstützung für PA-Systeme jeglicher Art

Features + Vorteile

- Kompakter Hochleistungs -Bass
- 18" Langhub-Tieftöner
- Bassreflexabstimmung
- Stativ Montageplatte
- Max. SPL 132dB

Der i.Flex18B verfügt über einen leistungsstarken Langhub-Tieftöner mit geringer Verzerrung und bietet eine natürliche Wiedergabe. Dies erfordert die Verwendung einer externen aktiven Frequenzweiche.

Die Gehäuse bestehen aus Birkensperrholz und sind schlagfest lackiert. Die Front wird durch ein robustes Gitter geschützt. Es ist auch mit auswechselbarem Akustikschaum überzogen.

Option: passives X-Over für i.Flex18B



Modell i.Flex18B

Gehäuse Birken-Multiplex-Gehäuse mit hochfester Strukturlackierung. IP-54 klassifiziert

Prinzip Bassreflexabstimmung

Schutzgitter 1.5 mm Wabengitter mit schwarzem Akustikschaum beklebt

Komponenten 18" Langhublautsprecher mit 100 mm Schwingspule

Frequenzgang 38 Hz–250 Hz

Belastbarkeit RMS | peak 800 W RMS | 3.200 W Peak

Impedanz 8 Ω

Abstrahlwinkel Omnidirektional

Wirkungsgrad 94 dB

SPLmax 132 dB | peak | 1m

Anschlüsse 2 Neutrik Speakon NL4: 2+/2-

Abmessungen (B x H x T) 500 x 600 x 700 mm

Gewicht 38 kg

Zubehör 100V Transformer (ELA)
RAL Farben, passives X-Over für i.Flex18B